



Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



ANVENDELSER

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm

- Geberit Sigma indbygningcisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningcisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningcisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	4 / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål
Højdeindstillelig	Ja

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel

- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition

- Geberit Duofix monteringsæt til fødder mod bagvæg
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm
- Brandbeskyttelsessæt EI 90, til Geberit Duofix element til væghængt toilet
- Geberit PE ferole med stikmuffe, til væghængt toilet

- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
111.306.00.6	617060310	50	112	12