



Geberit Duofix element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 8 cm



ANVENDELSE

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 80 mm
- Afbrudt plade muliggør en dybdeposition, der er tætsluttende foran, for den lodrette afløbsbøjning

- Afløbsbøjning forlænget, til tilslutning i gulvet
- Geberit Sigma indbygningscisterne 8 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Fastgørelse for eltilslutning

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål
Højdeindstillelig	Ja

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse

- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition
- Geberit Duofix monteringsæt til fødder mod bagvæg
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

INFO

- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 241.696.00.1 PEX-overgang, 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX

- Kan benyttes til Back-to-Wall skåle. Standard betjeningspladerne Sigma01-60 kan benyttes ved ombygning til PEX-løsning fra oven

Varenr.	WS nr.	B cm	H cm	T cm
111.796.00.2	617060382	50	114	8